



Универсальная силиконовая смазка-спрей IRFIX

Назначение:

Универсальная силиконовая смазка IRFix является защитным, смазывающим и водостойким средством. Смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов. Защищает от влаги и коррозии. Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей, рекомендуется для обработки после мойки автомобиля в зимний период. Подходит для работы с электрооборудованием благодаря отличным водоотталкивающим свойствам. (НО! Не применять на электрических контактах.)

Свойства:

Универсальная силиконовая смазка не имеет цвета, образует на поверхности прочную гидрофобную пленку, обладает устойчивостью к окислению, а также работает в широком диапазоне температур от -40°C до $+200^{\circ}\text{C}$.

Обеспечивает долговременное смазывание благодаря присутствию невысыхающих силиконовых компонентов.

Не содержит хлорированных углеводородов и минеральных масел. Аэрозольная упаковка универсальна и экономична в использовании. Распылительная головка с носиком обеспечивает точность дозировки и нанесения.

Таблица № 1 Технические данные продукта.

Наименование показателя	Норма
1	2
Внешний вид (без газа вытеснителя)	Прозрачная бесцветная жидкость
Основа	Силиконовое масло, углеводородный растворитель
Прочность и герметичность упаковки	Выдерживает испытание
Работоспособность клапана аэрозольного баллона	Выдерживает испытание
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 ⁰ С, МПа	0,5
Содержание вода, % масс	возможны следы
Содержание механических примесей, %. масс	не более 0,03
Термостойкость	от -40 ⁰ С до +200 °С.
Чувствительность к замерзанию	нет

Указания по применению:

Рекомендуется наносить при температуре баллона более 10 °С. Перед применением хорошо встряхните баллон. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Нанесите смазку тонким ровным слоем. Для создания защитного слоя на металлической поверхности нанесите смазку и удалите её излишки салфеткой.

Условия транспортирования и хранения:

Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°С до + 25°С. Допускается перевозка при температурах от -40°С до +50°С. Баллоны со смазкой транспортируется всеми видами транспорта в заводской транспортной упаковке. Срок годности: 24 месяца

Меры безопасности:

Опасно! Легко воспламеняется! Содержимое находится под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50⁰С! Не распылять вблизи источника открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! НЕ разбирать и не давать детям! Раздражает кожу! При попадании в глаза срочно промойте водой, обратитесь к врачу! Помойте руки после работы! Используйте в хорошо вентилируемом помещении! Применять средства индивидуальной защиты!

Упаковка:

Аэрозольный баллон 150мл, 12шт в гофрокоробе

Аэрозольный баллон 400 мл, 16 шт в гофрокоробе

Дополнительная информация:

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.