



IRFix® Wood Glue столярный клей



ОПИСАНИЕ

Столярный клей IRFIX® Wood Glue – это однокомпонентный эмульсионный клей на основе ПВА для склеивания древесины.

СВОЙСТВА

- Однокомпонентный клей
- Подходит для различных типов древесины
- Легко наносится и обрабатывается
- Слабый запах

НАЗНАЧЕНИЕ

Склеивание древесины при производстве и ремонте мебели.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: перед нанесением клей следует перемешать. Обрабатываемую поверхность необходимо очистить и осушить. Работы проводить при температуре: от +5 °С до +35 °С.

Нанесение: нанесите тонкий, ровный слой клея на одну из поверхностей. Дайте клею впитаться в поверхность в течение нескольких минут, прижмите склеиваемые детали с последующим зажимом струбциной или прессованием. Рекомендуется через 10-15 минут увеличить давление прессования до требуемого значения. Если требуется прочное склеивание, используйте зажим в течение нескольких часов.

ХРАНЕНИЕ и МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от детей. Избегать попадания в глаза. В случае попадания на глаза, незамедлительно промыть водой и обратиться к врачу.

Хранить только в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от 5°С до +25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа	Дисперсия поливинилацетата в воде с пластификатором и специальными добавками
Удельный вес (DIN 53479)	1,48±0,03 г/см ³
Свободное от прихватки время (при t 25° С и 50% относительной влажности)	30-40 мин.
Скорость отверждения за 24 часа (при t 25° С и 50% относительной влажности)	2 мм.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем	500 мл.
В коробке	6 шт.
Срок годности	24 мес.
Палитра цветов	белый (арт: 20075)