

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный однокомпонентный клей-герметик на гибридной основе для кровельных работ. После отверждения образует эластомер, устойчивый к холоду и жаре, с отличной атмосферостойкостью, стойкостью к старению, УФ-излучению, озону, защищает от влаги, устойчив к перепадам температур и не вызывает коррозии.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для работы с металлочерепицей, кровельными покрытиями, обычной черепицей, герметизации и защиты от погодных воздействий дымоходов, труб, соединений между металлическими и бетонными элементами, стыков водосточных систем, фасадных деформационных швов, а также внешних оконных и дверных рам. Подходит для склеивания и герметизации различных строительных материалов: металлов, камня, мрамора, стекла, зеркал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Химическая основа	Гибридный полимер
Плотность	1,48 ± 0,05 г/см ³
Жизнеспособность	20-30 минут
Скорость отверждения	3 мм/сутки
Прочность на сдвиг	1,9 ± 0,3 Мпа
Относительное удлинение при разрыве	350% ± 50%
Прочность на разрыв	2,2 ± 0,3 Мпа
Твердость по Шору, А	55 ± 5
Температура применения	От +5 до +40°C
Температура эксплуатации	От -40°C до +100°C



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Нанести клей-герметик равномерным слоем с помощью пистолета;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем, смоченным в мыльной воде;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев. Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать в хорошо проветриваемых местах. Избегать попадания на кожу и в глаза. Если клей попал на кожу, промойте пораженное место теплой водой. Не пытайтесь удалить его силой. Если клей попал в глаза, держите глаза открытыми и тщательно промойте их водой. Обратитесь за медицинской помощью немедленно. Хранить клей в недоступном для детей месте. Храните клей в сухом прохладном месте при температуре до +25°C.

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объем	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Бесцветный	21050
			Коричневый	21051
			Черный	21052