

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный монтажный клей на гибридной основе с сильным начальным схватыванием, который отверждается под воздействием влажности воздуха, не содержит растворителей, изоцианатов и воды. Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве.

Имеет отличную адгезию к большинству материалов и совместим с лакокрасочными материалами.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Крепление широкого спектра отделочных материалов к типичным поверхностям: бетон, древесно-стружечная плита, дерево, кирпич, стекло;
- Приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки;
- Склеивание декоративных элементов из дерева, древесно-стружечных плит, камня;

Ограничения

Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием;

Не использовать для PE, PP, тефлона и битумных поверхностей;

Не использовать для поверхностей, постоянно подвергающихся воздействию воды;

СВОЙСТВА

- Быстрое и очень сильное начальное схватывание;
- Эластичный – не растрескивается после высыхания;
- Устойчив к атмосферным воздействиям;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Плотность	1,52 г/см ³
Время образования поверхностной пленки	10-18 минут
Время отверждения	4-5 мм/сутки
Относительное удлинение при разрыве	550%
Модуль упругости при 100% удлинении	0,38 Н/мм ²
Твердость по Шору, А	55±2
Прочность на разрыв	2,3 Мпа
Температура применения	От +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	От -50°C до +80°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить носик с «V»-образным вырезом;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет для густых масс;
- Нанести клей полосками или точечно на основание и приклеиваемый материал;
- После нанесения клея соединить склеиваемые поверхности и плотно прижать;
- Корректировка склеенных поверхностей возможна в течение 15 минут с момента склеивания;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°C до +25°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;

Указания по технике безопасности: во время вулканизации выделяется этанол. Не следует вдыхать эти пары в течение длительного времени или в высокой концентрации. Поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места.



При попадании в глаза или на слизистые оболочки, пораженный участок необходимо тщательно промыть водой, так как в противном случае может возникнуть раздражение. Храните в недоступном для детей месте.

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Белый	20038
Шприц	80мл	10		20138