

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный однокомпонентный постоянно эластичный герметик на базе нейтрального силиконового полимера, предназначен для реконструкции и ремонта деформационных швов, соединений на крышах и водостоках.

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация и склеивание различных кровельных материалов;
- Уплотнение и ремонт стыков в водосточных желобах, швов вокруг вентиляторных выходов;

### СВОЙСТВА

- Нейтральная система отверждения – без запаха и коррозии;
- Эластичный – подходит для швов с деформацией  $\pm 20\%$ ;
- Устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям;
- Образует долговечный шов с низкой усадкой;
- Тиксотропный – не растекается и не стекает по шву;

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Основа	Нейтральный алкокси-силикон
Плотность	$1,01 \pm 0,03 \text{ г/см}^3$
Время образования поверхностной пленки	15 минут
Время отверждения	2 мм/сутки
Прочность на растяжение	1 Мпа
Модуль упругости при 100%	0,23 Мпа
Относительное удлинение при разрыве	500%
Твердость по Шору, А	10
Температура применения	От $+5^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$
Температура эксплуатации	От $-40^\circ\text{C}$ до $+150^\circ\text{C}$



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом  $45^\circ$  в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 18 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от  $+5^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ .

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Белый, RAL 9010	20052
			Бесцветный	20053
			Черный, RAL 9004	20054
			Коричневый, RAL 8028	20055