

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокотемпературный силикатный герметик предназначен для герметизации и ремонта печей, каминов, дымоходов, котлов и других отопительных конструкций, работающих при экстремально высоких температурах до +1500°С. Обеспечивает надежную герметизацию швов и стыков, предотвращая утечку дыма и газов, а также защищая от попадания пыли и копоти.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Герметизация швов в местах, находящихся под постоянным воздействием высоких температур;
- Заполнение и герметизация щелей в трубах, каминах, печах, духовых шкафах, отопительных системах, дымоходов;
- Монтаж печного оборудования;

Ограничения

- Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ;
- Не подходит для мягкого пластика, неопрена и битума;
- Не подходит для длительного погружения в воду;

СВОЙСТВА

- Выдерживает температуру до +1500°С после полного отверждения;
- Огнестойкий;
- Не растрескивается при нагревании;
- Не выделяет токсичных веществ;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя	Значение
Основа	Полисиликат
Плотность	1,8±0,05 г/см ³
Время образования поверхностной пленки	10-30 минут
Время отверждения	2 мм/сутки
Температура применения	От +5°С до +45°С
Температура эксплуатации	От -30°С до +1500°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Очистить рабочие поверхности от пыли и загрязнений, остатки растворителей удалить сухой тряпкой. Пористые поверхности смочите водой;
- Отрезать винтовую головку тубы выше резьбы, прикрутить наконечник, затем снять колпачок и срезать носик под углом 45° в соответствии с требуемой шириной шва;
- Для нанесения использовать специальный монтажный пистолет;
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем, смоченным в мыльной воде;
- Загрязненные инструменты и поверхности очистить водой;
- Затвердевший герметик удалить механическим способом;
- После окончательного застывания герметика медленно прогреть шов до +250°С. После прогрева шов становится сверхтвердым;

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Срок хранения - 12 месяцев.

Хранить в сухом, прохладном при температуре от +5°С до +25°С.

Максимально допустимый срок замораживания при указанной температуре – 7 дней.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте;
- Избегать контакт с кожей, использовать СИЗ;
- Беречь от замерзания и попадания прямых солнечных лучей;

Для получения дополнительной информации и рекомендациям по безопасному обращению, хранению и утилизации химических продуктов, пользователи должны обратиться к MSDS (паспорту безопасности химической продукции), содержащему физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данные предоставлены для информационных целей и не являются исчерпывающими. Потребитель, использующий продукт иначе, чем указано в листе данных, принимает на себя ответственность за полученные результаты.

Тип упаковки	Объём	Штук в коробке	Цвет	Артикул
Картридж	310мл	12	Черный	20015