

## IRFix лента малярная



### IRFix лента малярная

Малярная клейкая лента

### СВОЙСТВА

- Влагостойкость
- Совместимость с различными типами красок
- Шероховатая поверхность предотвращает растекание краски
- Легкость в использовании – отрывается руками
- Не оставляет следов клея после удаления
- Отличная адгезия к поверхности

### НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для локальной защиты поверхности при проведении малярных, штукатурных и строительных работ. Обеспечивает четкие границы при окрашивании.

### РАЗМЕРЫ

Размер: 48мм x 25м, 48мм x 30м, 48мм x 35м, 48мм x 40м, 48мм x 50м, 48мм x 60м.

Размер специальной узкой ленты: 19мм. x 25м, 25мм. x 25м.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Крепированная бумага
Клеевой состав	На основе натурального/синтетического каучука
Белый	Белый
Бесследное удаление	В течении 24 часов
Рабочая температура	От +10С до +60С

### ХРАНЕНИЕ

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 С 0 до +35 С 0 и относительной влажности 50% срок хранения - 24 месяца. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

**В коробке: от 18шт.**