



IRFix MULTISEAL герметик силиконизированный



IRFix MULTISEAL Герметик силиконизированный

Универсальный силиконизированный синтетический герметик, с превосходной адгезией ко всем строительным материалам

СВОЙСТВА

- В незастывшем состоянии смывается водой с рук и поверхностей.
- Со временем не темнеет, эластичен.
- Может быть окрашен и покрыт лаком.
- Практически незаметен на ПВХ.
- Атмосферостойкий, устойчив к УФ-излучению.

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация и склеивание швов при отделке оконного проёма, откосных работ, стыков между окном ПВХ и откосом, дверных блоков. Герметизация швов в ванных комнатах, между деревянными конструкциями и для остекления, а так же между деревом и такими строительными элементами как цемент, кирпич, алюминий, ПВХ и пр.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка: Наносить на чистую, сухую, обезжиренную поверхность.

Нанесение: Размазать шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде. Время образования пленки 30 минут, за это время рабочая поверхность высыхает до исчезновения липкости при слабом прикосновении пальцем. Полное высыхание примерно через 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|----------------|
| Температура применения | От +0С до +40С |
| Полное высыхание | 24 часа |

ХРАНЕНИЕ

Меры безопасности: Беречь от детей. Избегать попадания в глаза. В случае попадания обратиться ко врачу. Хранить только в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от 5С до +30С.

Объем: 310мл.

в коробке: 15шт.

Срок годности: 24 месяцев