

JETFIX очиститель монтажной пены



IRFix очиститель монтажной пены

Очиститель монтажной пены в форме аэрозоля.

СВОЙСТВА

- Отлично удаляет остатки не отвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея;
- Не заменим для очистки пистолетов для монтажной пены и клапанов баллонов;
- Благодаря распылительной насадке может применяться для прочистки клапана и трубочки адаптерного баллона монтажной пены.
- Обезжиривание металлических поверхностей перед нанесением герметика или полиуретана и т.д.

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление остатков не отвердевшей монтажной пены или полиуретанового клея.

Очистка клапанов баллонов и пневматических пистолетов для монтажной пены.

Обезжиривание металлических поверхностей перед нанесением герметика или полиуретана и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для промывки монтажного пистолета необходимо привинтить очиститель к пистолету и несколько раз нажать на курок пистолета до его полной промывки.

Для очистки одежды и монтажных конструкций необходимо использовать адаптер-распылитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид, цвет	Бесцветный, прозрачный состав. Консистенция однородная, комков, видимых посторонних включений и примесей
Прочность и герметичность упаковки	Выдерживает испытания
Массовая доля воды, %, не более	0,2
Фасовка	Аэрозольный баллон 650 мл

ХРАНЕНИЕ

Очиститель транспортируется всеми видами транспорта в заводской транспортной упаковке в строго вертикальном положении (в противном случае возможна потеря работоспособности клапана). Температура транспортировки от +5 С до +30 С. Возможна кратковременная транспортировка при отрицательных температурах (до -20 С).

Хранится Очиститель в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре от +5 С до +25 С, на расстоянии не менее 2м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

Меры безопасности: Находится под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения/нагр открытого огня. Не курить при использовании. Беречь от детей. Использовать в хорошо вентилируемом помещении. При работе использовать защитные средства: перчатки, спецодежду, средства защиты глаз, лица и органов дыхания. При попадании в глаза вызвать аллергическую реакцию.

При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды.

Не вдыхать. При ухудшении самочувствия или затруднительном дыхании обратиться ко врачу.

